BATRAKE

Technical Data / Données techniques

		BATRAKE		
		BAT 8	**BAT 10**	**BAT 12**
General / *Général*	**Working width Minimum / Maximum** Largeur de travail min. /max.	500-560 cm *16.4-18.4 ft*	560-660 cm *18.4-21.7 ft*	600-740 cm *19.7-24.3 ft*
	Working width adjustment Réglage de la largeur de travail	Mechanical (Hydraulic opt.) / *Mécanique (opt. Hydraulique)*		
	Windrow width adjustment Min. /Max. Largeur d'andain min. /max.	50-200 cm / *1.6-6.6 ft*		
	Windrow width adjustment Réglage de la largeur d'andain	Mechanical (Hydraulic opt.) / *Mécanique (opt. Hydraulique)*		
	Minimum power required Puissance minimale requise	40 HP	50 HP	50 HP
	Machine weight approx. Poids de la machine env.	680 kg *1500 lbs*	780 kg *1620 lbs*	890 kg *1960 lbs*
Wheels / *Soleils*	**Rake wheels number** Nombre soleils	8	10	12
	Rake wheels bearing Roulements des soleils	Tapered roller / *Rouleau conique*		
	Rake wheel diameter Diamètre des soleils	150 cm / *4.9 ft*		
	Teeth diameter Diamètre des dents	7,5 mm / *0.295"*		
	Teeth number each wheel Nombre de dents par soleil	40		
	Central rake wheel Soleil central	opt. n.1-3, 128 cm / *4.1 ft* Hydraulic / *Hydraulique*		
	Rake wheels lifting Levage soleils	Hydraulic / *Hydraulique*		
	Rake wheels ground adaptation Adaptation soleils au sol	Independent arms / *Bras indépendantes*		
	Rake wheels ground pressure Pression soleils au sol	Spring on frame and on each rake arm / *Ressort sur le châssis et sur chaque bras*		
Frame / *Châssis*	**Articulated rake arm** Bras articulé	-	-	-
	Height of rake wheel frame from the ground Hauteur du châssis des soleils depuis le sol	85 cm / *2.8 ft*		
	Single arm raking Ratissage à un bras	•	•	•
Transport / *Transport*	**Pivoting wheels on arms** Roues pivotantes sur les bras	-	-	-
	Cushioned pivoting wheels Roues pivotantes amorties	-	-	-
	N° Of transport wheels N° des roues de transport	2	2	2
	Transport wheels Roues de transport	n.2, 195/65 R15		
	Axles Essieu	Single (tandem optional) / *Individuel (tandem en option)* (n.2, 195/65 R15 +n.2 18,5/8,5 R8)		
	Transport width Largeur de transport	250 cm / *8.2 ft*		
	Transport length Longueur de transport	570 cm *18.7 ft*	570 cm *18.7 ft*	650 cm *21.3 ft*
	Hydraulic brake Frein hydraulique	-	-	-
	Spare wheel kit Kit roue de secours	-	-	-
Hitch / *Attelage*	**Hydraulic connections required** Connexions hydrauliques nécessaires	1 SE +1DE opt.	1 SE +1DE opt.	1 SE +1DE opt.
	Hitch Attelage	Clevis hitch / *Chape d'attelage, remorqué*		
	Self-steering system Système auto directionnel	-	-	-

• **Standard /** Standard ¤ **Optional /** En option **- Not available /** Non disponible

BATRAKE

Technical Data / Données techniques

	OPTIONAL / EN OPTION		
	BAT 8	**BAT 10**	**BAT 12**
Central rake wheel kit Kit soleil central	¤	¤	¤
Front kicker wheel Soleil central avant	¤	¤	¤
Wind guard for rake wheels Paravent pour soleils	¤	¤	¤
Wind guard for central rake wheel Paravents pour soleil central	¤	¤	¤
Street lights Kit feux	¤	¤	¤
Tandem axle kit Kit essieu tandem	¤	¤	¤
Hydraulic adjustment windrow width Réglage hydraulique de la largeur d'andain	¤	¤	¤
Oscillating crossbar for lifter Traverse oscillante pour élévateur	¤	¤	¤
Towing eye Anneau de remorquage	¤	¤	¤
Italian approval for road circulation Homologation pour la circulation routière (pour l'Italie)	¤	¤	¤
Spanish approval for road circulation Homologation pour la circulation routière (pour l'Espagne)	¤	¤	¤
Balancing valve Kit vanne de réglage	¤	¤	¤

● **Standard /** Standard ¤ **Optional /** En option **- Not available /** Non disponible