MAXIMUS

Dati tecnici / Datos técnicos

		MAXIMUS		
		MX 12	**MX 14**	**MX 16**
Generali / *General*	**Larghezza di lavoro minima/massima** Ancho de trabajo mínimo/máximo	660-740 cm *21.6-24.3 ft*	750-830 cm *24.6-27.2 ft*	840-920 cm *27.6-30.2 ft*
	Regolazione larghezza di lavoro Ajuste del ancho de trabajo	Idraulica / *Hidráulica*		
	Larghezza andana minima/massima Ancho hilera mínima/máxima	50-200 cm / *1.6-6.6 ft*		
	Regolazione larghezza andana Ajuste del ancho de la hilera	Idraulica / *Hidráulica*		
	Potenza minima Potencia	60 HP	60 HP	60 HP
	Peso macchina appros. Peso de la máquina aprox.	1390 kg *3064 lbs*	1500 kg *3307 lbs*	1700 kg *3748 lbs*
Stelle / *Soles*	**N° di stelle** N° de soles	12	14	16
	Cuscinetti stelle Rodamientos soles	A rullo conico / *Rodillo cónico*		
	Diametro stelle Diámetro de los soles	150 cm / *4.9 ft*		
	Diametro denti Diámetro de los dientes	7,5 mm / *0.295"*		
	N° di denti per stella N° de dientes por cada sol	40 (18 per Rubberflex / 18 *para ruedas Rubberflex*)		
	Stella centrale Sol central	opt. n.3, 128 cm / *4.1 ft* Idraulica / *Hidráulico*		
	Sollevamento stelle Elevación de los soles	Idraulica / *Hidráulica*		
	Adattamento stelle al terreno Adaptación al suelo de los soles	Bracci indipendenti / *Brazos independientes*		
	Pressione stelle su terreno Presión soles sobre el suelo	Doppia molla su ogni braccetto / *Doble resorte en cada brazo*		
Telaio / *Bastidor*	**Braccio snodato** Brazo articulado	-	-	-
	Altezza telaio portastelle dal terreno Altura bastidor del suelo	Telaio posteriore / *Bastidor trasero*		
	Ranghinatura con singolo braccio Rastrillado con un solo brazo	•	•	•
Trasporto / *Transporte*	**Ruote pivottanti su bracci** Ruedas pivotantes en los brazos	-	-	2 x 18,5/8,5 R8
	Ruote pivottanti ammortizzate Ruedas pivotantes amortiguadas	-	-	-
	N° Di ruote di trasporto N° de ruedas de transporte	4	4	4
	Ruote di trasporto Ruedas de transporte	n.4, 195/65 R15		
	Assali Ejes	Tandem / *Tándem*		
	Larghezza di trasporto Ancho de transporte	255 cm / *8.4 ft*		
	Lunghezza di trasporto Longitud de transporte	740 cm *24.3 ft*	740 cm *24.3 ft*	830 cm *27.2 ft*
	Freno idraulico Freno hidráulico	-	-	-
	Kit ruota di scorta Kit de rueda de repuesto	•	•	•
Attacco / *Enganche*	**Connessioni idrauliche richieste** Conexiones hidráulicas requeridas	2DE	2DE	2DE
	Attacco Enganche	A forcella, trainato / *Horquilla de remolque*		
	Sistema autosterzante Sistema de autodirección	-	-	-

• **Standard /** Estándar ¤ **Optional /** Opcional **- Non disponibile /** No disponible

MAXIMUS

Dati tecnici / Datos técnicos

	OPTIONAL / OPCIONES		
	MX 12	**MX 14**	**MX 16**
Kit stelle centrali Kit soles centrales	¤	¤	¤
Disco ABS per stelle ranghinatrici Disco en ABS para soles	¤	¤	¤
Disco ABS per kit stelle centrali Disco en ABS para kit soles centrales	¤	¤	¤
Kit luci Kit de luces	¤	¤	¤
Protezione mozzo stella ranghinatrice Protección buje de los soles	¤	¤	¤
Traversa oscillante Barra transversal oscilante	¤	¤	¤
Occhione di traino Anilla de remolque	¤	¤	¤
Omologazione stradale per Italia Kit homologación para circular en las carreteras (Italia)	¤	¤	¤
Omologazione stradale per Spagna Kit homologación para circular en las carreteras (España)	¤	¤	¤

● **Standard /** Estándar ¤ **Optional /** Opcional **- Non disponibile /** No disponible