

## Technical Data / Données techniques

		BATRAKE		
		BAT 8	BAT 10	BAT 12
General / Général	<b>Working width Minimum / Maximum</b> Largeur de travail min. /max.	500-560 cm 16.4-18.4 ft	560-660 cm 18.4-21.7 ft	600-740 cm 19.7-24.3 ft
	<b>Working width adjustment</b> Réglage de la largeur de travail	Mechanical (Hydraulic opt.) / Mécanique (opt. Hydraulique)		
	<b>Windrow width adjustment Min. /Max.</b> Largeur d'andain min. /max.	50-200 cm / 1.6-6.6 ft		
	<b>Windrow width adjustment</b> Réglage de la largeur d'andain	Mechanical (Hydraulic opt.) / Mécanique (opt. Hydraulique)		
	<b>Minimum power required</b> Puissance minimale requise	40 HP	50 HP	50 HP
	<b>Machine weight approx.</b> Poids de la machine env.	680 kg 1500 lbs	780 kg 1620 lbs	890 kg 1960 lbs
Wheels / Soleils	<b>Rake wheels number</b> Nombre soleils	8	10	12
	<b>Rake wheels bearing</b> Roulements des soleils	Tapered roller / Rouleau conique		
	<b>Rake wheel diameter</b> Diamètre des soleils	150 cm / 4.9 ft		
	<b>Teeth diameter</b> Diamètre des dents	7,5 mm / 0.295"		
	<b>Teeth number each wheel</b> Nombre de dents par soleil	40		
	<b>Central rake wheel</b> Soleil central	opt. n.1-3, 128 cm / 4.1 ft Hydraulic / Hydraulique		
	<b>Rake wheels lifting</b> Levage soleils	Hydraulic / Hydraulique		
	<b>Rake wheels ground adaptation</b> Adaptation soleils au sol	Independent arms / Bras indépendantes		
	<b>Rake wheels ground pressure</b> Pression soleils au sol	Spring on frame and on each rake arm / Ressort sur le châssis et sur chaque bras		
Frame / Châssis	<b>Articulated rake arm</b> Bras articulé	-	-	-
	<b>Height of rake wheel frame from the ground</b> Hauteur du châssis des soleils depuis le sol	85 cm / 2.8 ft		
	<b>Single arm raking</b> Ratissage à un bras	•	•	•
Transport / Transport	<b>Pivoting wheels on arms</b> Roues pivotantes sur les bras	-	-	-
	<b>Cushioned pivoting wheels</b> Roues pivotantes amorties	-	-	-
	<b>N° Of transport wheels</b> N° des roues de transport	2	2	2
	<b>Transport wheels</b> Roues de transport	n.2, 205/70 R15		
	<b>Axles</b> Essieu	Single (tandem optional) / Individuel (tandem en option) (n.2, 205/70 R15 +n.2 18,5/8,5 R8)		
	<b>Transport width</b> Largeur de transport	250 cm / 8.2 ft		
	<b>Transport length</b> Longueur de transport	570 cm 18.7 ft	570 cm 18.7 ft	650 cm 21.3 ft
	<b>Hydraulic brake</b> Frein hydraulique	-	-	-
<b>Spare wheel kit</b> Kit roue de secours	-	-	-	
Hitch / Attelage	<b>Hydraulic connections required</b> Connexions hydrauliques nécessaires	1 SE +1DE opt.	1 SE +1DE opt.	1 SE +1DE opt.
	<b>Hitch</b> Attelage	Clevis hitch / Chape d'attelage, remorqué		
	<b>Self-steering system</b> Système auto directionnel	-	-	-

## Technical Data / Données techniques

	OPTIONAL / EN OPTION		
	BAT 8	BAT 10	BAT 12
<b>Central rake wheel kit</b> Kit soleil central	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Front kicker wheel</b> Soleil central avant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wind guard for rake wheels</b> Paravent pour soleils	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Wind guard for central rake wheel</b> Paravents pour soleil central	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Street lights</b> Kit feux	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tandem axle kit</b> Kit essieu tandem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hydraulic adjustment windrow width</b> Réglage hydraulique de la largeur d'andain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Oscillating crossbar for lifter</b> Traverse oscillante pour élévateur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Towing eye</b> Anneau de remorquage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Italian approval for road circulation</b> Homologation pour la circulation routière (pour l'Italie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Spanish approval for road circulation</b> Homologation pour la circulation routière (pour l'Espagne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Balancing valve</b> Kit vanne de réglage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● Standard / Standard     Optional / En option    - Not available / Non disponible