

## Technical Data / Données techniques

	DMC 5 ROLL	DMC 6 ROLL	DMC 6 3C ROLL
<b>Working width</b> Largeur de travail	205 cm 6.7 ft	245 cm 8 ft	245 cm 8 ft
<b>Transport width (from center)</b> Larg. de transport (du centre)	129 cm 4.2 ft	129 cm 4.2 ft	129 cm 4.2 ft
<b>N° of discs</b> N° de disques	5	6	6
<b>N° of knives</b> N° de couteaux	10	12	18
<b>Dimensions of the knives</b> Dimensions des couteaux	45x112 mm 1.77-3.54 inch	45x112 mm 1.77-3.54 inch	45x112 mm 1.77-3.54 inch
<b>Cutting height min.</b> Hauteur de coupe min.	45-90 mm 1.77-3.54 inch	45-90 mm 1.77-3.54 inch	45-90 mm 1.77-3.54 inch
<b>Angle of inclination</b> Angle d'inclinaison	-30°/+40°	-30°/+40°	-30°/+40°
<b>Conditioning system</b> Système de conditionneur	Rollers Rouleaux	Rollers Rouleaux	Rollers Rouleaux
<b>Conditioner speed</b> Vitesse conditionneur	900 rpm	900 rpm	900 rpm
<b>Conditioner width</b> Largeur du conditionneur	138 cm 4.5 ft	175 cm 5.75 ft	175 cm 5.75 ft
<b>Distance of the working rollers appr.</b> Distance des rouleaux de travail env.	5-20 mm 0.2-8 inch	5-20 mm 0.2-8 inch	5-20 mm 0.2-8 inch
<b>Maximum distance between rollers</b> Distance maximale entre les rouleaux	80 mm 3.2 inch	80 mm 3.2 inch	80 mm 3.2 inch
<b>Average swath width</b> Largeur moyenne d'andain	75-120 cm 2.5-3.9 ft	90-145 cm 3-4.75 ft	90-145 cm 3-4.75 ft
<b>Rotation of discs</b> Rotation des disques	In pairs combined Combiné deux à deux	In pairs combined Combiné deux à deux	In pairs combined Combiné deux à deux
<b>Disc rotation speed</b> Vitesse de rotation du disque	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
<b>Transport height</b> Hauteur de transport	245 cm 8 ft	280 cm 9.2 ft	280 cm 9.2 ft
<b>PTO speed</b> Vitesse PDF	540 rpm	540 rpm	540 rpm
<b>Minimum power required</b> Puissance minimale requise	80-90 HP	90-100 HP	90-100 HP
<b>Weight</b> Poids	800 kg 1760 lbs	850 kg 1875 lbs	865 kg 1910 lbs
<b>Lightening</b> Allègement	2 Springs / 2 Ressorts	2 Springs / 2 Ressorts	2 Springs / 2 Ressorts
<b>Safety release</b> Décrochage de sécurité	•	•	•
<b>Right swath disc</b> Disque d'andainage droit	•	•	•
<b>Cardan</b> Cardan	•	•	•
OPTIONAL / EN OPTION	DMC 5 ROLL	DMC 6 ROLL	DMC 6 3C ROLL
<b>Protective skids</b> Patins de protection	☐	☐	☐
<b>Quick knife change</b> Remplacement rapide des couteaux	☐	☐	-
<b>Light kit</b> Kit feux	☐	☐	☐