

## Technical Data / Données techniques

		EASY RAKE					
		ER 10	ER 12	ER 14	ER 10 ST	ER 12 ST	ER 14 ST
General / Général	<b>Working width Minimum / Maximum</b> Largeur de travail min. /max.	630 cm 20.7 ft	740 cm 24.3 ft	830 cm 27.2 ft	630 cm 20.7 ft	740 cm 24.3 ft	830 cm 27.2 ft
	<b>Working width adjustment</b> Réglage de la largeur de travail	Hydraulic / Hydraulique					
	<b>Windrow width adjustment Min. /Max.</b> Largeur d'andain min. /max.	90-120 cm / 3-4 ft					
	<b>Windrow width adjustment</b> Réglage de la largeur d'andain	Mechanical 3-positions / Mécanique 3 positions					
	<b>Minimum power required</b> Puissance minimale requise	60 HP	70 HP	80 HP	60 HP	70 HP	80 HP
	<b>Machine weight approx.</b> Poids de la machine env.	1300 kg 2866 lbs	1380 kg 3042 lbs	1680 kg 3703 lbs	1350 kg 2976 lbs	1430 kg 3150 lbs	1730 kg 3814 lbs
Wheels / Soles	<b>Rake wheels number</b> Nombre soleils	10	12	14	10	12	14
	<b>Rake wheels bearing</b> Roulements des soleils	Tapered roller / Rouleau conique					
	<b>Rake wheel diameter</b> Diamètre des soleils	150 cm / 4.9 ft					
	<b>Teeth diameter</b> Diamètre des dents	7,5 mm / 0,295"					
	<b>Teeth number each wheel</b> Nombre de dents par soleil	40 (18 each Rubberflex / 18 chaque Rubberflex)					
	<b>Central rake wheel</b> Soleil central	opt. n. 2, 95 cm / 3.1 ft, HYD					
	<b>Rake wheels lifting</b> Levage soleils	Hydraulic / Hydraulique					
	<b>Rake wheels ground adaptation</b> Adaptation soleils au sol	Independent arms / Bras indépendantes					
	<b>Rake wheels ground pressure</b> Pression soleils au sol	Independent spring on each rake wheel / Ressort indépendant sur chaque soleil					
Frame / Bastidor	<b>Articulated rake arm</b> Bras articulé	-	-	-	-	-	-
	<b>Height of rake wheel frame from the ground</b> Hauteur du châssis des soleils depuis le sol	Rear frame / Châssis arrière					
	<b>Single arm raking</b> Ratissage à un bras	•	•	•	•	•	•
Transport / Transporte	<b>Pivoting wheels on frames</b> Roues pivotantes sur les châssis	2+2 opt. 205/70 R15	2+2 opt. 205/70 R15	4 205/70 R15	2+2 opt. 205/70 R15	2+2 opt. 205/70 R15	2+2 opt. 205/70 R15
	<b>Cushioned pivoting wheels</b> Roues pivotantes amorties	□	□	□	□	□	□
	<b>N° Of transport wheels</b> N° des roues de transport	4	4	6	4	4	4
	<b>Transport wheels</b> Roues de transport	n.4 205/70 R15	n.4+2 opt. 205/70 R15	n.6, 205/70 R15	n.4 205/70 R15	n.4+2 opt. 205/70 R15	n.4+2 opt. 205/70 R15
	<b>Axles</b> Essieu	Single / Individuel					
	<b>Transport width</b> Largeur de transport	255 cm 8.4 ft					
	<b>Transport length</b> Longueur de transport	680 cm 22.3 ft	765 cm 25.1 ft	945 cm 31 ft	680 cm 22.3 ft	765 cm 25.1 ft	845 cm 27.7 ft
Hitch / Atteilage	<b>Hydraulic connections required</b> Connexions hydrauliques nécessaires	1SE + 1 DE					
	<b>Hitch</b> Atteilage	Trailed / Remorqué			Semi-mounted / Semi-porté		
	<b>Self-steering system</b> Système auto directionnel	-	-	-	•	•	•
	<b>Oscillating crossbar for lifter</b> Traverse oscillante pour élévateur	-	-	-	•	•	•

## Technical Data / Données techniques

	OPTIONAL / EN OPTION					
	ER 10	ER 12	ER 14	ER 10 ST	ER 12 ST	ER 14 ST
<b>Central rake wheels kit</b> Kit soleils centraux	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Central rake wheels kit "V" shape</b> Kit soleils centrales à "V"	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Wind guard for rake wheels</b> Paravent pour soleils	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Street lights</b> Kit feux	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Hub protection for rake wheel</b> Protection de moyeu pour soleil.	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Spare wheel kit</b> Kit roue de secours	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Supplement for a pair of pivoting amortized wheels</b> Supplément pour une paire de roues pivotantes amorties	☒	☒	☒	☒	☒	☒
<b>Pair of additional wheels for soils with grooves</b> Paire de roues supplémentaires pour sols avec rainures	-	-	-	☒	☒	☒
<b>Italian approval for road circulation</b> Homologation pour la circulation routière (pour l'Italie)	☒	☒	☒	-	-	-
<b>Spanish approval for road circulation</b> Homologation pour la circulation routière (pour l'Espagne)	-	-	-	-	-	☒
<b>French approval for road circulation</b> Homologation pour la circulation routière (pour la France)	-	-	-	-	-	☒

● Standard / Standard ☒ Optional / En option - Not available / Non disponible