

ENOPACK 800-900



Technical Data / Données techniques

	ENOPACK 800	ENOPACK 900
Chamber dimensions Dimensions de la chambre	36X46 cm 1.18x1.50 ft	36X46 cm 1.18x1.50 ft
Bale length (min-max) Longueur de balles (min-max)	30 - 135 cm 1 - 4.4 ft	30 - 135 cm 1 - 4.4 ft
Bale counter Compteur de balles	•	•
Pick-up width Largeur pick-up	170 cm 5.6 ft	180 cm 5.9 ft
Hydraulic lifting of the pick-up Levage hydraulique du pick-up	•	•
Bale density adjustment Réglage de la densité des balles	2 springs 2 ressorts	2 springs 2 ressorts
Piston - Strokes / Minute Piston - Courses / Minute	93	92
PTO speed Vitesse PDF	540 rpm	540 rpm
Tine holder rod / tines per rod Tige porte-dents / dents par tige	5/10 double / 5/10 double	5/11 double / 5/10 double
Working position length Longueur de la position de travail	610 cm 20 ft	640 cm 21 ft
Transport length Longueur de transport	505 cm 16.6 ft	560 cm 18.4 ft
Height Hauteur	180 cm 5.9 ft	190 cm 6.2 ft
Width Largeur	240 cm 7.9 ft	255 cm 8.4 ft
Weight Poids	1760 kg 3880 lbs	2100 kg 4630 lbs
Minimum power required Puissance minimale requise	45 HP	45 HP
Hitch Attelage	Towing eye Anneau de remorquage	Towing eye Anneau de remorquage
Hydraulic connections required Connexions hydrauliques nécessaires	1 DE	2DE
Two-twines binder Liage à deux ficelles	•	•
Binder cleaning fan Ventilateur de nettoyage du noueur	•	•
Grease lubrication system on 5 points Ventilateur de nettoyage du noueur	•	•
Tow hydraulic shiftment Déplacement hydraulique du timon	☒	•
Transmission with cardan shafts Transmission par cardans	•	•

OPTIONAL / EN OPTION	ENOPACK 800	ENOPACK 900
Wide angle cardan shaft Cardan homocinétique	☒	☒
Tow hydraulic shiftment Déplacement hydraulique du timon	☒	•

• Standard / Standard ☒ Optional / En option - Not available / Non disponible