

Technical Data / Données techniques

	ENOSPE 150	ENOSPE 250	ENOSPE 300	ENOSPE 400	ENOSPE 500	ENOSPE 500 PVC
Capacità Capacidad	150 lt.	250 lt.	300 lt.	380 lt.	420 lt.	420 lt.
Spargimento Esparcimiento	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft
Peso Peso	50 kg 110 lbs	54 kg 119 lbs	56 kg 123 lbs	58 kg 128 lbs	60 kg 132 lbs	58 kg 128 lbs

	ENOSPE 150 INOX	ENOSPE 250 INOX	ENOSPE 300 INOX	ENOSPE 400 INOX	ENOSPE 500 INOX
Capacità Capacidad	150 lt.	250 lt.	300 lt.	380 lt.	420 lt.
Spargimento Esparcimiento	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft
Peso Peso	50 kg 110 lbs	54 kg 119 lbs	56 kg 123 lbs	58 kg 128 lbs	58 kg 132 lbs

	ENOSPE 150 Z*	ENOSPE 250 Z*	ENOSPE 300 Z*	ENOSPE 400 Z*	ENOSPE 500 Z*
Capacità Capacidad	150 lt.	250 lt.	300 lt.	380 lt.	420 lt.
Spargimento Esparcimiento	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft	12-18 mt 40-60 ft
Peso Peso	50 kg 110 lbs	54 kg 119 lbs	56 kg 123 lbs	58 kg 128 lbs	58 kg 132 lbs

*Zincato. / Galvanizado.

Technical Data / Données techniques

OPTIONAL / OPCIONES	Prezzi e codici validi per tutti i modelli Precios y códigos válidos para todos los modelos
Comando a distanza meccanico Mando mecánico a distancia	☐
Comando a distanza idraulico Mando hidráulico a distancia	☐
Convogliatore laterale Transportador lateral	☐
Doppio convogliatore Doble transportador	☐
Agitatore articolato Agitador articulado	☐
Griglia Malla	☐
Griglia rinforzata Malla reforzada	☐
Disco spargimento e ventole Inox Disco esparcimiento y ventiladores en Inox	☐
Disco spargimento con 6 ventole Disco esparcimiento con 6 ventiladores	☐
Disco spargimento Inox con 6 ventole Disco esparcimiento en inox con 6 ventiladores	☐
Protezioni CE e Italia Protecciones para CE/Italy	☐

• Standard / Estándar ☐ Optional available / Disponible En option - Not available / Non disponible