


















ENOSTORM 300



Technical Data / Données techniques

		ENOSTORM 300
	Working width Largeur de travail	300 cm 9.85 ft
	Transport width Largeur de transport	300 cm 9.85 ft
	N° of discs N° de disques	7
	N° of knives N° de couteaux	14
	Dimensions of the knives Dimensions des couteaux	45x112 mm 1.77-3.54 inch
	Cutting height min. Hauteur de coupe min.	45 mm 1.77 inch
	Angle of inclination Angle d'inclinaison	+/- 15°
	Average swath width Largeur moyenne d'andain	180 cm 5.90 ft
	Rotation of discs Rotation des disques	Converging to the center / <i>Convergens vers le centre</i>
	Disc rotation speed Vitesse de rotation du disque	3000 rpm
	Transport height Hauteur de transport	130 cm 4.3 ft
	PTO speed Vitesse PDF	1000 rpm
	Minimum power required Puissance minimale requise	90 HP
	Weight Poids	910 kg 2000 lbs
	Lightening Allègement	Spring / Ressort
	Double swath disc on both sides Double disque d'andainage des deux côtés	•
	Cardan Cardan	•

OPTIONAL / EN OPTION	ENOSTORM 300
Protective skids Patins de protection	☐
Quick knife change Remplacement rapide des couteaux	☐

• Standard / Estándar ☐ Optional available / Disponible En option - Not available / Non disponible