

Technical Data / Données techniques

		MAXIMUS		
		MX 12	MX 14	MX 16
General / Général	Working width Minimum / Maximum Largeur de travail min. /max.	660-740 cm 21.6-24.3 ft	750-830 cm 24.6-27.2 ft	840-920 cm 27.6-30.2 ft
	Working width adjustment Réglage de la largeur de travail	Hydraulic / Hydraulique		
	Windrow width adjustment Min. /Max. Largeur d'andain min. /max.	50-200 cm / 1.6-6.6 ft		
	Windrow width adjustment Réglage de la largeur d'andain	Hydraulic / Hydraulique		
	Minimum power required Puissance minimale requise	60 HP	60 HP	60 HP
	Machine weight approx. Poids de la machine env.	1390 kg 3064 lbs	1500 kg 3307 lbs	1700 kg 3748 lbs
Wheels / Soleils	Rake wheels number Nombre soleils	12	14	16
	Rake wheels bearing Roulements des soleils	Tapered roller / Rouleau conique		
	Rake wheel diameter Diamètre des soleils	150 cm / 4.9 ft		
	Teeth diameter Diamètre des dents	7,5 mm / 0.295"		
	Teeth number each wheel Nombre de dents par soleil	40 (18 each Rubberflex / 18 chaque Rubberflex)		
	Central rake wheel Soleil central	opt. n.3, 128 cm / 4.1 ft Hydraulic / Hydraulique		
	Rake wheels lifting Levage soleils	Hydraulic / Hydraulique		
	Rake wheels ground adaptation Adaptation soleils au sol	Independent arms / Bras indépendantes		
	Rake wheels ground pressure Pression soleils au sol	Double spring on each rake arm / Double ressort sur chaque bras		
Frame / Châssis	Articulated rake arm Bras articulé	-	-	-
	Height of rake wheel frame from the ground Hauteur du châssis des soleils depuis le sol	Rear frame / Châssis arrière		
	Single arm raking Ratissage à un bras	•	•	•
Transport / Transport	Pivoting wheels on arms Roues pivotantes sur les bras	-	-	2 x 18,5/8,5 R8
	Cushioned pivoting wheels Roues pivotantes amorties	-	-	-
	N° Of transport wheels N° des roues de transport	4	4	4
	Transport wheels Roues de transport	n.4, 205/70 R15		
	Axles Essieu	Tandem / Tándem		
	Transport width Largeur de transport	255 cm / 8.4 ft		
	Transport length Longueur de transport	740 cm 24.3 ft	740 cm 24.3 ft	830 cm 27.2 ft
	Hydraulic brake Frein hydraulique	-	-	-
	Spare wheel kit Kit roue de secours	•	•	•
Hitch / Attelage	Hydraulic connections required Connexions hydrauliques nécessaires	2DE	2DE	2DE
	Hitch Attelage	Clevis hitch / Chape d'attelage, remorqué		
	Self-steering system Système auto directionnel	-	-	-

Technical Data / Données techniques

	OPTIONAL / EN OPTION		
	MX 12	MX 14	MX 16
Central rake wheels kit Kit soleils centraux	☐	☐	☐
Wind guard for rake wheels Paravent pour soleils	☐	☐	☐
Wind guards for central rake wheel Paravent pour soleils centraux	☐	☐	☐
Street lights Kit feux	☐	☐	☐
Hub protection for rake wheel Protection de moyeu pour soleil	☐	☐	☐
Oscillating crossbar for lifter Traverse oscillante pour élévateur	☐	☐	☐
Towing eye Anneau de remorquage	☐	☐	☐
Italian approval for road circulation Homologation pour la circulation routière (pour l'Italie)	☐	☐	☐
Spanish approval for road circulation Homologation pour la circulation routière (pour l'Espagne)	☐	☐	☐

● Standard / Standard ☐ Optional / En option - Not available / Non disponible