

Dati tecnici / Datos técnicos

		MG 100
	N° di file N° de filas	1
	Altezza di taglio min. Altura de corte min.	da 10 a 30 mm da 4 a 12 in.
	Opzioni di taglio Opciones de corte	4-6-8-12-16-22 mm 0.16-0.25-0.3-0.5-0.65-0.9 inch
	Distanza tra le file (centro centro) Distancia entre filas (centro a centro)	75 cm 2.46 ft
	Capacità Capacidad	10-30 tonn/h
	N° di rulli N° rodillos	4
	N° di coltelli da taglio nel rotore N° cuchillas de corte en el rotor	12
	N° alette di espulsione N° aletas de expulsión	6
	Pneumatici Neumáticos	P 205/75 R15
	Lunghezza senza tubo di scarico Longitud sin cañon de descarga	250 cm 8.2 ft
	Altezza (appros.) Altura (aprox.)	360 cm 11.8 ft
	Altezza senza tubo di scarico Altura sin cañon de descarga	210 cm 6.9 ft
	Larghezza (appros.) Ancho (aprox.)	300 cm 9.85 ft
	Larghezza di trasporto Ancho de transporte	300 cm 9.85 ft
	Peso Peso	850 kg 1880 lbs
	Velocità PTO Velocidad TDF	540 rpm
	Potenza min. richiesta Potencia mínima requerida	50 HP
	Categoria attacco Categoría enganche	CAT II
	Conn.ni idrauliche richieste Conexiones hidráulicas necesarias	1 DE
	Affilatura rotore trinciante Afilado cuchillas rotor	Integrata / Standard Integrada/Estándar
	Rotazione tubo di scarico Rotación cañon de descarga	Idraulica / Standard Hidráulica/Estándar
	Angolo di uscita Ángulo de salida	Regolabile meccanicamente a distanza Ajustable hidráulicamente a distancia