

# RR 320/350



## Technical Data / Données techniques

	RR 320	RR 350 TANDEM
<b>Working width (min/max)</b> Largeur de travail (min/max)	320 cm 10.5 ft	350 cm 11.5 ft
<b>Windrow delivery</b> Type d'andain	Left side/Côté gauche	
<b>Average windrow width</b> Largeur moyenne de l'andain	60 cm 2 ft	60 cm 2 ft
<b>N° of rotors</b> N° de rotors	1	1
<b>Rotor diameter</b> Diamètre du rotor	280 cm 9.2 ft	310 cm 10.2 ft
<b>Rotor transmission</b> Transmission des rotors	Oil bath/Bain d'huile	
<b>N° of tine arms per rotor</b> N° de bras porte-dents par rotor	9	9
<b>N° of double tines</b> N° de dents doubles	27	27
<b>Working depth control</b> Contrôle profondeur de travail	Mechanical/Mécanique	
<b>Transport width with arms on</b> Largeur de transport avec bras montés	280 cm 9.2 ft	310 cm 10.2 ft
<b>Transport width with arms off</b> Largeur de transport avec bras démontés	160 cm 5.2 ft	160 cm 5.2 ft
<b>Transport length</b> Longueur de transport	245 cm 7.8 ft	245 cm 7.8 ft
<b>Transport height</b> Hauteur de transport	*250 cm *8.2 ft	*260 cm *8.5 ft
<b>Drawbar hitch</b> Attelage	3 point hitch fix. 3 points fixe	3 point hitch fix. 3 points fixe
<b>Tires size of bogies</b> Roues rotor	2 x 16/6.5x8	4 x 16/6.5x8
<b>Supporting wheel size</b> Roues de support	-	-
<b>Power required</b> Puissance requise	35 HP	35 HP
<b>Weight</b> Poids	355 kg 782 lbs	375 kg 827 lbs
<b>Transmission with cardan shafts</b> Transmission par cardans	•	•

\*40cm of lifting from the ground.

\*avec levage à 40cm du sol.

OPTIONAL / EN OPTION	RR 320	RR 350 TANDEM
<b>Additional support wheel</b> Roue d'appui supplémentaire	☒	☒
<b>Lights and road signaling kit</b> Kit de Feux et signalisation routière	-	-
<b>Wide angle cardan shaft for tractor</b> Cardan homocinétique pour tracteur	-	-

• Standard / Estándar ☒ Optional available / Disponible En option - Not available / Non disponible