

## Technical Data / Données techniques

	RR 420-EVO 3PH	RR 420-EVO PTH
<b>Working width (min/max)</b> Largeur de travail (min/max)	420 cm 13.8 ft	420 cm 13.8 ft
<b>Windrow delivery</b> Type d'andain	Left side/Côté gauche	
<b>Average windrow width</b> Largeur moyenne de l'andain	90 cm 3 ft	90 cm 3 ft
<b>N° of rotors</b> N° de rotors	1	1
<b>Rotor diameter</b> Diamètre du rotor	350 cm 11.5 ft	350 cm 11.5 ft
<b>Rotor transmission</b> Transmission des rotors	Oil bath/Bain d'huile	
<b>N° of tine arms per rotor</b> N° de bras porte-dents par rotor	11	11
<b>N° of double tines</b> N° de dents doubles	44	44
<b>Working depth control</b> Contrôle profondeur de travail	Mechanical/Mécanique	Hydraulic Hydraulique
<b>Transport width with arms on</b> Largeur de transport avec bras montés	350 cm 11.5 ft	350 cm 11.5 ft
<b>Transport width with arms off</b> Largeur de transport avec bras démontés	190 cm 6.2 ft	190 cm 6.2 ft
<b>Transport length</b> Longueur de transport	295 cm 9.7 ft	390 cm 12.8 ft
<b>Transport height</b> Hauteur de transport	*240 cm *7.9 ft	295 cm 9.7 ft
<b>Drawbar hitch</b> Attelage	3 point hitch pivot. 3 points articulé	Trailed Trainé
<b>Tires size of bogies</b> Roues rotor	4 x 18/8.5x8	4 x 18/8.5x8
<b>Supporting wheel size</b> Roues de support	-	4 x 18/8.5x8
<b>Power required</b> Puissance requise	60/70 HP	60/70 HP
<b>Weight</b> Poids	600 kg 1323 lbs	622 kg 1370 lbs
<b>Transmission with cardan shafts</b> Transmission par cardans	•	•

\*40cm of lifting from the ground.

\*avec levage à 40cm du sol.

OPTIONAL / EN OPTION	RR 420-EVO 3PH	RR 420-EVO PTH
<b>Additional support wheel</b> Roue d'appui supplémentaire	☐	-
<b>Lights and road signaling kit</b> Kit de Feux et signalisation routière	☐	☐
<b>Wide angle cardan shaft for tractor</b> Cardan homocinétique pour tracteur	-	☐

• Standard / Estándar ☐ Optional available / Disponible En option - Not available / Non disponible