

	DMC TREX 250 ROLL	DMC TREX 290 ROLL	DMC TREX 250 FLAX	DMC TREX 290 FLAX
<b>Larghezza di lavoro</b> Ancho de trabajo	245 cm 7.8 ft	290 cm 9.6 ft	245 cm 7.8 ft	290 cm 9.6 ft
<b>Larghezza di trasporto</b> Ancho de transporte	245 cm 7.8 ft	290 cm 9.6 ft	245 cm 7.8 ft	290 cm 9.6 ft
<b>N° dischi</b> N° de discos	6	7	6	7
<b>N° di dischi con convogliatore</b> N° de discos con transportador	2	2	2	2
<b>Altezza di taglio</b> Altura de corte	45-90 mm 1.77-3.54 inch	45-90 mm 1.77-3.54 inch	45-90 mm 1.77-3.54 inch	45-90 mm 1.77-3.54 inch
<b>Inclinazione laterale appros.</b> Inclinación lateral aprox.	24°	24°	24°	24°
<b>Sistema di condizionamento</b> Sistema de acondicionador	Rulli Rodillos	Rulli Rodillos	Flagelli Mayales	Flagelli Mayales
<b>Velocità del condizionatore</b> Velocidad acondicionador	830 rpm	830 rpm	1050 rpm	1050 rpm
<b>Velocità rotazione disco</b> Velocidad rotación del disco	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
<b>Larghezza condizionatore</b> Ancho del acondicionador	170 cm 5.6 ft	210 cm 6.9 ft	170 cm 5.6 ft	210 cm 6.9 ft
<b>Larghezza andana</b> Ancho de la hilera	65-120 cm 2.1-4 ft	80-130 cm 2.6-4.3 ft	65-120 cm 2.1-4 ft	80-130 cm 2.6-4.3 ft
<b>Attacco</b> Enganche	Timone o Attacco a 2 punti Barra de tiro o enganche de 2 puntos			
<b>Pneumatici</b> Neumáticos	340/550-R16	340/550-R16	340/550-R16	340/550-R16
<b>Velocità PTO</b> Velocidad TDF	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
<b>PTO primaria</b> TDF primaria	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"	1 3/8"
<b>Potenza min. richiesta</b> Potencia mínima requerida	80 HP	90 HP	80 HP	90 HP
<b>Connessione idraulica richiesta</b> Conexión hidráulica requerida	1 SA and 1 DA			
<b>Peso</b> Peso	1650 kg 3635 lbs	1800 kg 3970 lbs	1580 kg 3485 lbs	1730 kg 3815 lbs
<b>Sistema sicurezza tra i dischi contro ostacoli</b> Sistema de seguridad entre los discos contra obstáculos	•	•	•	•
<b>Luci stradali e segnali</b> Kit luces y señales	•	•	•	•
<b>Cardano</b> Cardán	•	•	•	•

OPTIONAL / OPCIONES	DMC TREX 250 ROLL	DMC TREX 290 ROLL	DMC TREX 250 FLAX	DMC TREX 290 FLAX
<b>Pattini antiusura</b> Patines anti-desgaste	☐	☐	☐	☐
<b>Cambio rapido coltelli</b> Cambio rápido de cuchillas	☐	☐	☐	☐
<b>Attacco per barra di traino</b> Enganche barra de tiro	☐	☐	☐	☐