

	BFT 135	BFT 150	BFS 165	BFS 180	BFS 210	BFS 240H	BFS 270H
Larghezza di lavoro Ancho de trabajo	135 cm 4.5 ft	150 cm 5 ft	165 cm 5.5 ft	180 cm 6 ft	210 cm 7 ft	240 cm 8 ft	270 cm 9 ft
Altezza di taglio min. Altura de corte min.	3 cm 1,18 inch	3 cm 1,18 inch	3 cm 1,18 inch	3 cm 1,18 inch	3 cm 1,18 inch	3 cm 1,18 inch	3 cm 1,18 inch
Velocità di lavoro Velocidad de trabajo	8-12 km/h 5-7.5 Mph	8-12 km/h 5-7.5 Mph	8-12 km/h 5-7.5 Mph	8-12 km/h 5-7.5 Mph	8-12 km/h 5-7.5 Mph	8-12 km/h 5-7.5 Mph	8-12 km/h 5-7.5 Mph
Attacco Enganche	posteriore 3° punto / Posterior tercer punto						
Potenza min. richiesta Potencia mínima requerida	20 HP	20 HP	35 HP	35 HP	35 HP	50 HP	50 HP
Peso Peso	195 kg 430 lbs	200 kg 441 lbs	256 kg 565 lbs	264 kg 583 lbs	287 kg 634 lbs	305 kg 673 lbs	322 kg 711 lbs
Dispositivo di sicurezza Dispositivo de seguridad	•	•	•	•	•	•	•
Tirante anti sbandieramento Tirante anti-ondulación	•	•	•	•	•	•	•
Protezione lama Protección de la cuchilla	•	•	•	•	•	•	•
Lama di scorta Cuchilla de repuesto	•	•	•	•	•	•	•
Cardano Cardán	•	•	•	•	•	•	•
Kit luci Kit de luces	-	-	-	-	-	-	-

OPTIONAL / OPCIONES	BFT 135	BFT 150	BFS 165	BFS 180	BFS 210	BFS 240H	BFS 270H
Sollevamento idraulico BFT* Elevación hidráulica BFT*	☒	☒	-	-	-	-	-
Sollevamento meccanico BFT** Elevación mecánica BFT**	☒	☒	-	-	-	-	-
Sollevamento idraulico BFS 165-180-210* Elevación hidráulica BFS 165-180-210*	-	-	☒	☒	☒	-	-
Sollevamento meccanico BFS 165-180-210** Elevación mecánica BFS 165-180-210**	-	-	☒	☒	☒	-	-

• Standard / Estándar ☒ Optional / Opcional - Non disponibile / No disponible

*Peso / Peso: 16 kg **Peso / Peso: 11 kg