

















Dati tecnici / Datos técnicos

	DR420
 Voltafieno Volteador de heno	340-360 cm 11.2-11.8 ft
 Andana singola centrale Hilera individual central	370-420 cm 1-13.8 ft
 Andana singola laterale Hilera individual laterale	370-420 cm 1-13.8 ft
 Larghezza di trasporto Ancho transporte	230 cm 7.6 ft
 N° di rotori N° de rotores	2
 N° di denti per rotore N° de púas por rotor	12*
 Attacco Enganche	CAT I + CAT II
 Testata Cabezal	Fissa Fijo
 Pneumatici del rotore Neumáticos del rotor	15x6.00-6
 Regolazione altezza ruota Ajuste altura rueda	•
 Peso Peso	500 kg 1100 lbs
 Potenza min. richiesta Potencia mínima requerida	35-45 HP
 Velocità PTO Velocidad TDF	540 rpm
 Deflettori Deflectores	-
 Protezione di sicurezza Protección de seguridad	•
 Cardano con frizione Cardán con embrague	Limitatore a nottolini Limitador de tinquete

• Standard / Standard - Non disponibile / No disponible

*Il rotore sinistro in configurazione andana singola ha 18 denti.

* El rotor izquierdo en configuración de hilera única tiene 18 dientes.