

Dati tecnici / Datos técnicos

		ENODUO 780
	Larghezza lavoro (min/max) Ancho de trabajo (min/max)	700-780 cm 23-25.6 ft
	Larghezza di lavoro andana singola Ancho de trabajo hilera individual	-
	Larghezza di lavoro doppia andana Ancho de trabajo doble hilera	-
	Tipo di andana Tipo de hilera	Centrale Central
	Larghezza media dell'andana Ancho medio de la hilera	90 -150 cm 3-5 ft
	N° di rotori N° de rotores	2
	Diámetro dei rotori Diámetro del rotor	380 cm 12.5 ft
	Trasmissione dei rotori Transmisión de los rotores	Bagno d'olio/Baño de aceite
	N° di bracci portadenti per rotore N° de brazos de púas por rotore	11+11
	N° di denti doppi N° de dientes dobles	44+44
	Configurazione lavoro rotori Configuración trabajo rotores	Sovrapposizione / Superposición
	Controllo profondità di lavoro Control profundidad de trabajo	Meccanica Mecánica
	Regolazione larghezza di lavoro Ajuste del ancho de trabajo	Idraulica / Hidráulica
	Largh. trasp.to con bracci montati Ancho transporte con brazos montados	255 cm 8.35 ft
	Largh. trasp.to con bracci smontati Ancho transporte con brazos desmontados	255 cm 8.35 ft
	Lunghezza trasporto Longitud de transporte	580 cm 19 ft
	Altezza trasporto Altura de transporte	365 cm 12 ft
	Attacco Enganche	Semiportato Semi-suspendido
	Ruote del rotore Ruedas rotor	4 x 18/8.5x8
	Ruote di supporto Ruedas de apoyo	340/55 R16
	Potenza min. richiesta Potencia mínima requerida	70/80 HP
	Peso Peso	1790 kg 3950 lbs
	Connessioni idrauliche richieste Conexiones hidráulicas requeridas	2 DE
	Trasmissione con cardani Transmisión por cardanes	•

OPTIONAL / OPCIONES	ENODUO 780
Cardano omocinetico per trattore Cardán homocinético para tractor	☐
Kit omologazione stradale per Italia Kit de homologación para circular en las carreteras (solo para Italia)	-