

ENOPACK 800-900



Dati tecnici / Datos técnicos

	ENOPACK 800	ENOPACK 900
Dimensioni camera Dimensiones cámara	36X46 cm 1.18x1.50 ft	36X46 cm 1.18x1.50 ft
Lunghezza balle (min-max) Longitud pacas (min-max)	30 - 135 cm 1 - 4.4 ft	30 - 135 cm 1 - 4.4 ft
Contaballe Contador de pacas	•	•
Larghezza pick-up Ancho pick-up	170 cm 5.6 ft	180 cm 5.9 ft
Sollevamento idraulico del pick-up Elevación hidráulica del pick-up	•	•
Regolazione densità palla Ajuste densidad paca	2 molle 2 resortes	2 molle 2 resortes
Pistone - Colpi/Minuto Pistón - Golpes/Minuto	93	92
Velocità PTO Velocidad TDF	540 rpm	540 rpm
Asta portadenti/denti asta Varilla de soporte de dientes / dientes varilla	5/10 doppi / <i>dobles</i>	5/11 doppi / <i>dobles</i>
Lunghezza posizione di lavoro Longitud posición de trabajo	610 cm 20 ft	640 cm 21 ft
Lunghezza posizione di trasporto Longitud posición de transporte	505 cm 16.6 ft	560 cm 18.4 ft
Altezza Altura	180 cm 5.9 ft	190 cm 6.2 ft
Larghezza Ancho	240 cm 7.9 ft	255 cm 8.4 ft
Peso Peso	1760 kg 3880 lbs	2100 kg 4630 lbs
Potenza min. richiesta Potencia mínima requerida	45 HP	45 HP
Attacco Enganche	Timone con occhione <i>Timón con anilla</i>	Timone con occhione <i>Timón con anilla</i>
Connessioni idrauliche richieste Conexiones hidráulicas requeridas	1 DE	2DE
Legatore a due fili Atado de dos hilos	•	•
Ventilatore pulizia legatore Ventilador limpieza atador	•	•
Sistema di lubrificazione a grasso su 5 punti Sistema de lubricación con grasa en 5 puntos	•	•
Spostamento idraulico del timone Dezplazamiento hidráulico del timón	☒	•
Cardano Cardán	•	•

OPTIONAL / OPCIONES	ENOPACK 800	ENOPACK 900
Cardano omocinetico per trattore Cardán homocinético para tractor	☒	☒
Spostamento idraulico del timone Dezplazamiento hidráulico del timón	☒	•

• Standard / Estándar ☒ Optional / Opcional - Non disponibile / No disponible