

Dati tecnici / Datos técnicos

		EASY RAKE					
		ER 10	ER 12	ER 14	ER 10 ST	ER 12 ST	ER 14 ST
Generali / General	Larghezza di lavoro minima/massima Ancho de trabajo mínimo/máximo	630 cm 20.7 ft	740 cm 24.3 ft	830 cm 27.2 ft	630 cm 20.7 ft	740 cm 24.3 ft	830 cm 27.2 ft
	Regolazione larghezza di lavoro Ajuste del ancho de trabajo	Idraulica / Hidráulica					
	Larghezza andana minima/massima Ancho hilera mínima/máxima	90-120 cm / 3-4 ft					
	Regolazione larghezza andana Ajuste del ancho de la hilera	Meccanica 3 posizioni / Mecánica 3 posiciones					
	Potenza minima Potencia	60 HP	70 HP	80 HP	60 HP	70 HP	80 HP
	Peso macchina appros. Peso de la máquina aprox.	1300 kg 2866 lbs	1380 kg 3042 lbs	1680 kg 3703 lbs	1350 kg 2976 lbs	1430 kg 3150 lbs	1730 kg 3814 lbs
Stelle / Soles	N° di stelle N° de soles	10	12	14	10	12	14
	Cuscinetti stelle Rodamientos soles	A rullo conico / Rodillo cónico					
	Diametro stelle Diámetro de los soles	150 cm / 4.9 ft					
	Diametro denti Diámetro de los dientes	7,5 mm / 0,295"					
	N° di denti per stella N° de dientes por cada sol	40 (18 per Rubberflex / 18 para ruedas Rubberflex)					
	Stella centrale Sol central	opt. n. 2, 95 cm / 3.1 ft, HYD					
	Sollevamento stelle Elevación de los soles	Idraulica / Hidráulica					
	Adattamento stelle al terreno Adaptación al suelo de los soles	Bracci indipendenti / Brazos independientes					
	Pressione stelle su terreno Presión soles sobre el suelo	Molla indipendente per ogni stella / Resorte independiente por cada sol					
Telaio / Bastidor	Braccio snodato Brazo articulado	-	-	-	-	-	-
	Altezza telaio portastelle dal terreno Altura bastidor del suelo	Telaio posteriore / Bastidor trasero					
	Ranghinatura con singolo braccio Rastrillado con un solo brazo	•	•	•	•	•	•
Trasporto / Transporte	Ruote pivotanti su telai Ruedas pivotantes en los bastidores	2+2 opt. 205/70 R15	2+2 opt. 205/70 R15	4 205/70 R15	2+2 opt. 205/70 R15	2+2 opt. 205/70 R15	2+2 opt. 205/70 R15
	Ruote pivotanti ammortizzate Ruedas pivotantes amortiguadas	□	□	□	□	□	□
	N° Di ruote di trasporto N° de ruedas de transporte	4	4	6	4	4	4
	Ruote di trasporto Ruedas de transporte	n.4 205/70 R15	n.4+2 opt. 205/70 R15	n.6 205/70 R15	n.4 205/70 R15	n.4+2 opt. 205/70 R15	n.4+2 opt. 205/70 R15
	Assali Ejes	Singolo / Individual					
	Larghezza di trasporto Ancho de transporte	255 cm 8.4 ft					
	Lunghezza di trasporto Longitud de transporte	680 cm 22.3 ft	765 cm 25.1 ft	945 cm 31 ft	680 cm 22.3 ft	765 cm 25.1 ft	845 cm 27.7 ft
Attacco / Enganche	Connessioni idrauliche richieste Conexiones hidráulicas requeridas	1SE + 1 DE					
	Attacco Enganche	Trainato / Arrastrado			Semipontato / Semi-montado		
	Sistema autosterzante Sistema de autodirección	-	-	-	•	•	•
	Traversa oscillante per sollevatore Barra transversal oscilante para elevador	-	-	-	•	•	•

Dati tecnici / Datos técnicos

	OPTIONAL / OPCIONES					
	ER 10	ER 12	ER 14	ER 10 ST	ER 12 ST	ER 14 ST
Kit stelle centrali Kit soles centrales	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit stelle centrali a "V" Kit soles centrales a "V"	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Disco ABS per stelle ranghinatrici Disco en ABS para soles	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit luci Kit de luces	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Protezione mozzo stella ranghinatrice Protección buje de los soles	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit ruota di scorta Kit rueda de repuesto	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Supplemento coppia ruote pivottanti ammortizzate Suplemento para par de ruedas pivotantes amortiguadas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Coppia di ruote supplementari che permettono di lavorare su terreni con solchi Par de ruedas adicionales para suelos con surcos	-	-	-	☐	☐	☐
Omologazione stradale per Italia Kit homologación para circular en las carreteras (Italia)	☐	☐	☐	-	-	-
Omologazione stradale per Spagna Kit homologación para circular en las carreteras (España)	-	-	-	-	-	☐
Omologazione stradale per Francia Kit homologación para circular en las carreteras (Francia)	-	-	-	-	-	☐

● Standard / Estándar ☐ Optional / Opcional - Non disponibile / No disponible