

EASY RAKE SUPERSTAR



Dati tecnici / Datos técnicos

		EASY RAKE SUPERSTAR							
		ERS 16	ERS 18	ERS 20	ERS 16 ST	ERS 18 ST	ERS 20 ST	ERS 22 ST	
Generali / General	Larghezza di lavoro min./max Ancho de trabajo mínimo/máximo	940 cm 30.8 ft	1030 cm 33.8 ft	1120 cm 36.7 ft	940 cm 30.8 ft	1030 cm 33.8 ft	1120 cm 36.7 ft	1210 cm 39.7 ft	
	Regolazione larghezza di lavoro Ajuste del ancho de trabajo	Idraulica / Hidráulica							
	Larghezza andana min./max Ancho hilera mínima/máxima	100-140 cm / 3.3-4.6 ft							
	Regolazione larghezza andana Ajuste del ancho de la hilera	Meccanica 4 posizioni / Mecánica 4 posiciones							
	Potenza minima Potencia	100 HP	100 HP	100 HP	100 HP	100 HP	100 HP	100 HP	
	Peso macchina appros. Peso de la máquina aprox.	2400 kg 5291 lbs	3200 kg 7055 lbs	3400 kg 7495 lbs	2400 kg 5291 lbs	3200 kg 7055 lbs	3400 kg 7495 lbs	3650 kg 8050 lbs	
	Stelle / Soles	N° di stelle N° de soles	16	18	20	16	18	20	22
Cuscinetti stelle Rodamientos soles		A rullo conico / Rodillo cónico							
Diametro stelle Diámetro de los soles		150 cm / 4.9 ft							
Diametro denti Diámetro de los dientes		7,5 mm / 0,295"							
N° di denti per stella N° de dientes por cada sol		40 (18 per Rubberflex / 18 para ruedas Rubberflex)							
Stella centrale Sol central		opt. n. 2, 95 cm / 3.1 ft, HYD							
Sollevamento stelle Elevación de los soles		Idraulica / Hidráulica							
Adattamento stelle al terreno Adaptación al suelo de los soles		Bracci indipendenti / Brazos independientes							
Pressione stelle su terreno Presión soles sobre el suelo		Molla indipendente per ogni stella / Resorte independiente por cada sol							
Telaio / Bastidor		Braccio snodato Brazo articulado	-	•	•	-	•	•	•
	Altezza telaio portastelle dal terreno Altura bastidor del suelo	Telaio posteriore / Bastidor trasero							
	Ranghinatura con singolo braccio Rastrillado con un solo brazo	•	•	•	•	•	•	•	
Trasporto / Transporte	Ruote pivotanti su telai Ruedas pivotantes en los bastidores	4 205/70 R15	8 205/70 R15	8 205/70 R15	4 205/70 R15	8 205/70 R15	8 205/70 R15	8 205/70 R15	
	Ruote pivotanti ammortizzate Ruedas pivotantes amortiguadas	□	□	□	• (n.4)	• (n.4)	• (n.4)	• (n.4)	
	N° Di ruote di trasporto N° de ruedas de transporte	8	12	12	8	12	12	12	
	Ruote di trasporto Ruedas de transporte	n.8 opt. 205/70 R15	n.12 205/70 R15	n.12 205/70 R15	n.8 opt. 205/70 R15	n.12 205/70 R15	n.12 205/70 R15	n.12 205/70 R15	
	Assali Ejes	Singolo / Individual							
	Larghezza di trasporto Ancho de transporte	300 cm 9.8 ft							
	Lunghezza di trasporto Longitud de transporte	1030 cm 33.8 ft	1120 cm 36.7 ft	1210 cm 39.7 ft	1030 cm 33.8 ft	1120 cm 36.7 ft	1210 cm 39.7 ft	1310 cm 43 ft	
Attacco / Enganche	Connessioni idrauliche richieste Conexiones hidráulicas requeridas	1SE + 1 DE							
	Attacco Enganche	Trainato / Arrastrado			Semiportato / Semi-montado				
	Sistema autosterzante Sistema de autodirección	-	-	-	•	•	•	•	
	Traversa oscillante per sollevatore Barra transversal oscilante para elevador	-	-	-	•	•	•	•	

• Standard / Estándar □ Optional / Opcional - Non disponibile / No disponible

EASY RAKE SUPERSTAR



Dati tecnici / Datos técnicos

	OPTIONAL / OPCIONES						
	ERS 16	ERS 18	ERS 20	ERS 16 ST	ERS 18 ST	ERS 20 ST	ERS 22 ST
Kit stelle centrali Kit soles centrales	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit stelle centrali a "V" Kit soles centrales a "V"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Disco ABS per stelle ranghinatrici Disco en ABS para soles	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit luci Kit de luces	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Protezione mozzo stella ranghinatrice Protección buje de los soles	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kit ruota di scorta Kit rueda de repuesto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Supplemento coppia ruote pivottanti ammortizzate Suplemento para par de ruedas pivotantes amortiguadas	☐	☐	☐	●	●	●	●
Freno idraulico Freno hidráulico	-	-	-	☐	☐	☐	☐
Omologazione stradale per Italia Kit homologación para circular en las carreteras (Italia)	☐	☐	☐	-	-	-	-
Omologazione stradale per Spagna Kit homologación para circular en las carreteras (España)	-	-	-	☐	☐	☐	-
Omologazione stradale per Francia Kit homologación para circular en las carreteras (Francia)	-	-	-	☐	☐	☐	☐

● Standard / Estándar ☐ Optional / Opcional - Non disponibile / No disponible